HRV
AUTO-REFINISH

МІСЦЕ, ДЕ ПРОФЕСІОНАЛІВ РОЗУМІЮТЬ

https://autocolor.com.ua

@autocolor.ukraine

ЗМІСТ

Папір покрівельний 50г/м² 3

Антигравітекс 1,0кг 3

Герметик поліуретановий PU-50, 310мл 4

Плівка маскувальна HRV 4*150м 5

Стрічка малярна 24мм*40м 100°С коричнева 5

Рушник паперовий 3-и шаровий синій Р195 /180м/ 6

Грунт епоксидний оливковий 2+1 0,5л+0,25л 6

Грунт акриловий 2К Мокрий по мокрому 6:1 /сірий/ 1л 7

Грунт епоксидний світло-сірий в аерозолі 7

Грунт акриловий 4+1 PREMIUM 540 1,0+0,25л 8

Лак акриловий 2+1 PREMIUM AntiScratch HS 8

Лак швидкий 2+1 Ultra Fast HS 1,0л 9

Круг полірувальний на липучці, білий 150*25мм 9

Круг полірувальний на липучці, аналог 3М, зелений 150мм 10

Шпатлівка наповнююча 3D Protector Putty HRV 10

Шпатлівка для пластмаси Multi Plastic Putty 1,8кг 11

АВТО КОЛОР

ПАПІР

ПОКРІВЕЛЬНИЙ 50Г/М²

Маскувальний папір HRV, щільністю 50г/м² призначений для укриття машини при фарбувальних роботах. Папір міцний і гнучкий, легко відрізається, захищений від промокання.



ДОСТУПНІ РОЗМІРИ:

- 30см*100м
- 30см*330м
- 60см*100м
- 60см*330м
- 90см*100м
- 90см*330м

АНТИГРАВІТЕКС 1,0КГ

Антигравітекс HRV - однокомпонентне захисне покриття, випускається на основі модифікованих каучуків і використовується для захисту порогів та колісних арок автомобіля від ударів каміння. Покриття стійке до дії солі, води, масел та бензинів. Фінішне покриття наноситься одразу після сушіння. Після висихання може бути пофарбований будь-якими видами фарб.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Упаковка: Банка під фарбопульт
- Фасування: 1,0 кг
- Колір: Сірий, білий

ГЕРМЕТИК

ПОЛІУРЕТАНОВИЙ PU-50, 310МЛ

Це багатозадачний однокомпонентний поліуретановий еластичний клей-герметик пістолетного типу, що не осідає. Він твердне під впливом атмосферної вологи, утворюючи високоефективне з'єднання з постійною еластичністю, стійкістю до зносу і атмосферних впливів.



ПЕРЕВАГИ:

- Скріплює та ущільнює одночасно
- Постійно еластичний; допускає рух швів ±25%
- Легко наноситься пістолетом з відмінною консистенцією
- Хороша здатність до тиксотропії, не провисає
- Стійкість до ударів
- Вібро- та звукоізоляційні властивості
- Відмінна адгезія без ґрунтовки до всіх типових промислових матеріалів
- Еластичне з'єднання між металом, пластиком, склом та іншими матеріалами
- Не залишає плям. Нейтральна реакція, не впливає на опорну поверхню
- Хороша стійкість до зносу, атмосферних впливів і мийних засобів, морської води, вапняного розчину
- Можна фарбувати багатьма фарбами на водній основі та на основі розчинників (рекомендується попереднє тестування)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Фасування: 310 мл
- Колір: Білий, чорний, сірий, жовтий

ПЛІВКА

МАСКУВАЛЬНА HRV 4*150M

Малярна плівка - це спеціальна захисна поліетиленова плівка високої щільності, з відмінною адгезією зі спеціальними добавками.



ПЕРЕВАГИ:

- Поліетиленова плівка високої щільності
- Температура: -40 С° + 110 С°
- Електростатичний захист за допомогою спеціальних генераторів
- Спеціально оброблена для отримання максимальної адгезії фарби

СТРІЧКА МАЛЯРНА

40M 100°C КОРИЧНЕВА HRV

Самоклеюча маскувальна стрічка HRV на основі спеціально просоченого, водонепроникного паперу.



- Стійка до зовнішніх хімічних впливів, зокрема впливу розчинників, що містяться у фарбах
- Після використання можна легко видалити з поверхні, не залишаючи слідів клею
- Застосовується за температури до 100°C

ДОСТУПНІ РОЗМІРИ:

- 18 мм.
- 24 мм.
- 30 мм.
- 36 мм.
- 48 мм.

РУШНИК

ПАПЕРОВИЙ 3-И ШАРОВИЙ СИНІЙ P195 /180M/



- Тришаровий протирочний матеріал синього кольору з підвищеною поглинаючою здатністю для очищення поверхні та знежирення, не залишає ворсу
- Використовується в лакофарбових, механічних підприємствах та друкарнях

ГРУНТ

ЕПОКСИДНИЙ ОЛИВКОВИЙ 2+1 0,5Л+0,25Л

Двокомпонентний епоксидний ґрунт з міцною адгезією до металевих поверхонь та відмінною корозійною стійкістю.



- Легко наноситься, швидко сохне і має набагато кращі шліфувальні властивості, ніж стандартні епоксидні ґрунтовки
- Можна наносити на металеві основи (сталь, оцинкована сталь, алюміній), шліфовані електронні покриття та старі або оригінальні лакофарбові покриття
- Призначена для використання в якості ґрунтовки "мокрий по мокрому" або шліфувальної ґрунтовки

ГРУНТ

АКРИЛОВИЙ 2К МОКРИЙ ПО МОКРОМУ 6:1 /СІРИЙ/ 1Л

Універсальний двокомпонентний акриловий наповнювач, призначений для використання в техніці "мокрий по мокрому". Ідеально підходить для нанесення на нові та злегка пошкоджені елементи, оброблені антикорозійною ґрунтовкою або катафорезом (поверхні, оброблені катафорезом, не потребують шліфування).



- Також може використовуватися як стандартний наповнювач на елементах з невеликим ремонтом з використанням поліефірних шпаклівок (наприклад, транспортні пошкодження або невеликі вм'ятини)
- Використання антикорозійних пігментів і дрібнозернистих наповнювачів нового покоління дрібнозернистих наповнювачів забезпечує відповідні антикорозійні та бар'єрні властивості

ГРУНТ ЕПОКСИДНИЙ

ГРАФІТНИЙ СВІТЛО-СІРИЙ В АЕРОЗОЛІ

Багатофункціональний епоксидний грунт, який дозволяє значно скоротити термін виконання ремонтних робіт, зберігаючи високу якість ремонту. Підходить для нанесення на голий метал перед нанесенням шпатлівки, для ізоляції поліефірної шпатлівки, а також ізоляції місць протертих до голого металу. Дрібнозернисті наповнювачі дозволяють отримати гладку поверхню. Ідеальний для дрібного ремонту на "протирах" до голого металу.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Система змішування: 1К
- Колір: Світло-сірий
- Фасування: 0,5 л

ГРУНТ

АКРИЛОВИЙ 4+1 PREMIUM 540 1,0+0,25Л

Грунт акриловий 4+1 PREMIUM 540 HRV - акриловий грунт преміум класу з високим вмістом сухого залишку, простою пропорцією змішування 4:1 для будь-якого типу ремонту. Відрізняється високою здатністю наповнення , швидким висиханням, легкістю шліфування, забезпечуючи при цьому чудовий зовнішній вигляд готового покриття. Характеризується хорошою адгезією лакофарбового покриття до ґрунту.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Система змішування: 2К
- Колір: Білий, сірий, чорний
- Фасування: 1,0 л + 0.25 л затвердника

ЛАК

АКРИЛОВИЙ 2+1 PREMIUM ANTISCRATCH HS 1,0+ ЗАТВЕРДНИК 0,5Л

Лак акриловий PREMIUM AntiScratch HS HRV - високоякісний двокомпонентний прозорий лак з високим сухим залишком High Solid і підвищеною твердістю, відмінною стійкістю до погодних умов та механічних пошкоджень. Розроблений для ремонту легкових автомобілів, а також фарбування різноманітних металевих виробів. Містить добавку для захисту від впливу ультрафіолетового проміння, не жовтить при висиханні.



Термін "anti scratch" у назві говорить нам про те, що цей лак стійкий до різноманітних дрібних пошкоджень - сколів, подряпин тощо. Застосовується як верхній шар для фарбування 2-х та 3-х шарових фарб з металевим та перламутровим ефектом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип: HS
- Фасування: 1,0 л + 0.5 л затвердника

ЛАК

ШВИДКИЙ 2+1 ULTRA FAST HS 1,0Л

Ultra Fast HS HRV - швидкосохнучий високоякісний двокомпонентний акриловий безбарвний лак широкого застосування. Новий лак забезпечує відмінну якість фінішного покриття за короткий час сушки в камері і при температурі 20°C.



- Лак має відмінні полірувальні характеристики і можна наносити як на вертикальні, так і на горизонтальні деталі
- Завдяки цим характеристикам ідеально підходить для швидкого ремонту косметичних пошкоджень, а також для повного ремонту автомобіля

КРУГ

ПОЛІРУВАЛЬНИЙ НА ЛИПУЧЦІ, БІЛИЙ 150*25ММ



- Круг полірувальний білий Velcro HRV 150 мм — жорсткий.
- Структура кола гарантує оптимальний баланс у процесі полірування та забезпечує стабільний результат.

КРУГ

ПОЛІРУВАЛЬНИЙ НА ЛИПУЧЦІ, АНАЛОГ 3М, ЗЕЛЕНИЙ 150ММ



- Високоякісний універсальний полірувальний круг.
- Використовується для того, щоб швидко видаляти шліфувальні риски, подряпини, сліди окиснення на поверхні.
- Може застосовуватись з будь-якими пастами, що використовуються для обробки необхідного типу поверхні.

ШПАТЛІВКА

НАПОВНЮЮЧА 3D PROTECTOR PUTTY HRV

Багатофункціональна наповнююча та фінішна шпаклівка з антипросідаючими властивостями.



ПЕРЕВАГИ:

- Оснащена спеціальними добавками для підвищення еластичності і значно зменшує просідання в процесі затвердіння
- Дуже м’яка і легко шліфується
- Адгезія до всіх металевих поверхонь, включаючи сталь, оцинковану сталь, алюміній, а також поліефірні основи.

ШПАТЛІВКА

ДЛЯ ПЛАСТМАСИ MULTI PLASTIC PUTTY 1,8КГ

Високоеластична багатофункціональна шпаклівка, розроблена спеціально для нанесення на пластикові основи, включаючи поліпропілен.



ПЕРЕВАГИ:

- Просте нанесення та моделювання
- ЇЇ можна використовувати як наповнюючу і як дрібну шпаклівку
- Створює безпористе покриття, яке легко піддається шліфуванню
- Має відмінну адгезію з металевими поверхнями, включаючи сталь, оцинковану сталь та алюміній, а також з поліефірними поверхнями
- Супер еластична шпатлівка для ремонту та відновлення пластикових елементів із ламінатів, твердого PCV та ABS, у тому числі поліпропілену
- Спеціальний продукт для ремонту подряпин, вм'ятин та інших дефектів на пластикових деталях автомобіля
- Завдяки оптимальній в'язкості та легкості нанесення дозволяє створити оригінальність та однорідність поверхні



КОЛ-ЦЕНТР

+38 097 004 08 05
+38 099 004 08 05
+38 073 004 08 05

@autocolor.ukraine

https://shop.autocolor.com.ua