



ОЧИСНИК SC 70



ОЧИСНИК SC 70

ОЧИСНИК SC 70 HRV – очищувач на основі розчинника для поверхонь, що підлягають відновленню. Особливо підходить для першого етапу очищення для видалення смоли, жиру та силіконів з транспортних засобів, що підлягають відновленню. Засіб також можна використовувати для початкового очищення композитних пластиків.

ЗАСТОСУВАННЯ:

■ Очищувач стандартний CDL-07.011:

призначений для знежирення поверхонь при температурі навколишнього середовища 20-25°C.

■ Очищувач повільний CDL-07.003:

призначений для знежирення поверхонь при температурі навколишнього середовища понад 25°C.

■ Очищувач швидкий CDL-07.012:

призначений для знежирення поверхонь при температурі навколишнього середовища до 20°C.

■ Очищувач Fast Apple CDL-07.022:

призначений для знежирення поверхонь при температурі навколишнього середовища до 20°C.

! Не використовувати на термопластичних поверхнях.



ЗАСТОСУВАННЯ



Очищувач готовий до використання.

■ Змочіть чисту і суху безворсову ганчірку очищувачем.

■ Очистіть невеликі ділянки площею приблизно 0,5 м² поверхні, що фарбується, і відразу після цього протріть ці ділянки сухою ганчіркою тієї ж якості.

! Очищувач не повинен висихати на оброблюваній поверхні.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Очищувач стандартний CDL-07.011:

- Вміст VOC: 2004/42/II B(A)(850) 750
- Термін придатності: 24 місяці
- Густина: 0,74-0,75 г/см³
- Колір: безбарвний

Очищувач повільний CDL-07.003:

- Вміст VOC: 2004/42/II B(A)(850) 750
- Термін придатності: 24 місяці
- Густина: 0,74-0,79 г/см³
- Колір: безбарвний

Очищувач швидкий CDL-07.012:

- Вміст VOC 2004/42/II B(A)(850) 720
- Термін придатності: 24 місяці
- Густина: ~ 0,72 г/см³
- Колір: безбарвний

Очищувач Fast Apple CDL-07.022:

- Вміст VOC 2004/42/II B(A)(850) 720
- Термін придатності: 24 місяці
- Густина: ~ 0,72 г/см³
- Колір: безбарвний

