



ЛЕГКА ШПАТЛІВКА LIGHT FIBER PUTTY



ЛЕГКА ШПАТЛІВКА

LIGHT FIBER PUTTY

ШПАТЛІВКА ЛЕГКА LIGHT FIBER PUTTY HRV – легка поліефірна шпаклівка, армована скловолокном. Характеризується гарною адгезією до сталі, оцинкованої сталі та алюмінію. Завдяки унікальній рецептурі поєднує в собі легке нанесення, високу наповнювальну здатність, хороші шліфувальні властивості та покращену еластичність порівняно з іншими скловолокнистими шпаклівками. Особливо підходить для поверхонь, що вимагають високої механічної міцності, наприклад, ослаблених корозією, а також для заповнення інших отворів і вм'ятин під час ремонту кузова автомобіля.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- Поверхня повинна бути очищеною, сухою, знежиреною і мати матову структуру.
- Ретельно перемішати шпаклівку по вазі з 3% затвердника BPO.
- Наносити протягом 4-5 хвилин при температурі 20°C.
! Більш висока температура може скоротити термін зберігання і прискорити час висихання.

ПРИМІТКА:

- Використання занадто великої кількості затвердника може призвести до знебарвлення фінішного покриття.
- Не рекомендується використовувати шпаклівку при температурі нижче 15°C.
- Не наносити поверх реактивних ґрунтів та однокомпонентних акрилових продуктів.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

VOC 2004/42/ІІВ(b)(250) макс. 250 г/л

- Зберігання на полиці: 12 міс.
- Густина (20°C): 1.08 - 1.12 г/см³
- Колір: світло-зелений



	Очищення поверхні	
	Додавання затвердника	Шпатлівки - 100 г ВРО Затвердника - 3 г
	Наповнення кузова	4-5 хв.
	Час висихання	20 хв.
	Ручне шліфування/сухе	P120-P320
	Машинне шліфування/сухе	P120-P320
	Зберігати в прохолодному місці	

