



ШПАТЛІВКА ЛЕГКА MULTI LIGHT PROTECTOR PUTTY



ШПАТЛІВКА ЛЕГКА MULTI LIGHT PROTECTOR PUTTY

ШПАТЛІВКА ЛЕГКА MULTI LIGHT PROTECTOR PUTTY HRV – багатофункціональна легка шпаклівка з антикорозійним захистом.

- Містить унікальну комбінацію скляних мікросфер та високоефективних антикорозійних пігментів, що не містять цинку.
- Легко наноситься завдяки ідеальному змочуванню основи.
- Створює дуже гладку поверхню без пор.
- Заповнює навіть глибокі, але невеликі подряпини.
- Може наноситися на сталеві, оцинковані, алюмінієві та поліефірні поверхні.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- Поверхня повинна бути чистою, сухою, знежиреною і обробленою за допомогою абразивних матеріалів.
- Ретельно перемішати шпаклівку за вагою з 2-3% затверджувача ВРО.
- Наносити протягом 3-5 хвилин при температурі 20°C.

! Вища температура може скоротити термін зберігання і прискорити час висихання.

ПРИМІТКА:

- Використання занадто великої кількості затверджувача може призвести до зміни кольору фінішного покриття.
- Не рекомендується використовувати шпаклівку при температурі нижче 15°C.
- Не наносити поверх ґрунтів, що змиваються, та однокомпонентних акрилових продуктів.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

- Вміст ЛОС: 2004/42/ІІВ(b)(250) < 250 г/л
- Термін придатності: 9 місяців
- Густина: 1,4 - 1,5 г/см³
- Колір: світло-бежевий



НАНЕСЕННЯ:

	Очищення	
	Додавання затверджувача	Шпаклівка - 100 г Затвердник ВРО - 2-3 г
	Нанесення	3-5 хв.
	Час висихання	20-30 хв.
	Ручне шліфування/сухе	P150-P320
	Машинне шліфування/сухе	P150-P320
	Зберігати в холодному місці	

