



ЛЕГКА ШПАТЛІВКА SOFT LIGHT PUTTY



ЛЕГКА ШПАТЛІВКА SOFT LIGHT PUTTY

ШПАТЛІВКА ЛЕГКА SOFT LIGHT PUTTY HRV – проста у використанні легка шпаклівка, що характеризується хорошими формувальними властивостями в будь-якій необхідній товщині. Підходить для вертикальних, горизонтальних великих ремонтних робіт, а також для заповнення дрібних дефектів. Утворює гладке покриття з оптимальною твердістю. Розроблена для використання на сталевих, алюмінієвих, оцинкованих поверхнях та склопластику.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- Поверхня повинна бути очищеною, сухою, знежиреною і мати матову структуру.
- Ретельно перемішати шпаклівку з затверджувачем BRO.
- Наносити протягом 4 - 6 хвилин при 20°C.

! Вища температура може скоротити термін зберігання і прискорити час висихання.

ПРИМІТКА:

- Використання занадто великої кількості затверджувача може призвести до знебарвлення фінішного покриття.
- Не рекомендується використовувати шпаклівку при температурі нижче 15°C.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

VOC 2004/42/II B(b)(250) max. 250 g/l

- Зберігання на полиці: 12 міс.
- Густина (20°C): 1.06 – 1.12 г/см³
- Колір: бежевий



	Очищення поверхні	
	Додавання затвердника	Шпатлівка - 100 г ВРО Затвердник - 2-3 г
	Заповнення кузова	4-6 хв.
	Час висихання	20-25 хв.
	Ручне шліфування/сухе	P100-P320
	Машинне шліфування/сухе	P100-P320
	Зберігати в холодному місці	

