



ШПАТЛІВКА УНІВЕРСАЛЬНА FILL PUTTY



ШПАТЛІВКА УНІВЕРСАЛЬНА FILL PUTTY

ШПАТЛІВКА УНІВЕРСАЛЬНА FILL PUTTY GC – тонкошарова корпусна шпаклівка, легка в роботі.

- Характеризується хорошими формувальними властивостями в будь-якій необхідній товщині.
- Твердість шпаклівки відповідає твердості лакофарбового покриття, а гладка непориста поверхня дозволяє використовувати цей продукт як шпаклівку для заповнення та фінішну шпаклівку.
- Призначена для використання на сталі та армованих скловолокном пластиках.
- Ручне/машинне шліфування насухо.
- Легко наноситься на однорідні поверхні навіть товстими шарами.
- Шпаклівка не заповнює шліфувальний папір.
- Глибокі дефекти заповнюються в кілька шарів.

НАНЕСЕННЯ:

- Поверхня повинна бути очищеною, сухою, знежиреною заматованою.
- Ретельно перемішати шпаклівку і 2-3% затвердника BPO від ваги.
- Наносити протягом 5 хвилин при температурі 20°C.
! Більш висока температура може скоротити термін зберігання і прискорити час висихання.

ПРИМІТКА:

- Використання занадто великої кількості затвердника може призвести до зміни кольору фінішного покриття.
- Не рекомендується використовувати шпаклівку при температурі нижче 15°C.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

- Вміст VOC: 2004/42/ІІВ(b)(250) <250
- Термін придатності: 12 місяців
- Густина: 1,9 г/см³
- Колір: жовтий



НАНЕСЕННЯ:

	Очищення	
	Додавання затвердника	Шпаклівка - 100 г ВРО Затвердник - 2-3 г
	Нанесення	3-5 хв.
	Час висихання	16-30 хв.
	Ручне шліфування/сухе	P100-P320
	Машинне шліфування/сухе	P100-P320
	Зберігати в холодному місці	

