



ШПАТЛІВКА ФІНІШНА FINE PUTTY



ШПАТЛІВКА ФІНІШНА FINE PUTTY

ШПАТЛІВКА ФІНІШНА FINE PUTTY GC – тонкошарова фінішна шпаклівка для кузова.

- Легко наноситься тонким шаром і шліфується грубою шліфувальною шкуркою (P150-P320), що забезпечує найвищу якість шпаклівки та відремонтованої поверхні.
! Грубе шліфування можна замінити на тонке, що скорочує процес ремонту і витрату матеріалу.

- Підходить для заповнення нерівностей і пошкоджень лакофарбового покриття та фінішних поверхонь, раніше відремонтованих шпаклівками.

- Ручне/машинне шліфування насухо.

- Товщина шару не більше 2 мм.

- Шпаклівка не забиває шліфувальний папір.

НАНЕСЕННЯ:

- Поверхня повинна бути очищеною, сухою, знежиреною і заматованою.

- Ретельно перемішати шпаклівку і 2-3% затвердника BPO від ваги.

- Наносити протягом 5 хвилин при температурі 20°C.

! Більш висока температура може скоротити термін зберігання і прискорити час висихання.

ПРИМІТКА:

- Використання занадто великої кількості затвердника може призвести до зміни кольору фінішного покриття.

- Не рекомендується використовувати шпаклівку при температурі нижче 15°C.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

- Вміст VOC: 2004/42/ІІВ(b)(250) <250
- Термін придатності: 12 місяців
- Густина: 1,87 г/см³
- Колір: білий



НАНЕСЕННЯ:

	Очищення	
	Додавання затвердника	Шпаклівки - 100 г ВРО Затвердника - 2-3 г
	Нанесення	3-5 хв.
	Час висихання	16-30 хв.
	Ручне шліфування/сухе	P150-P320
	Машинне шліфування/сухе	P150-P320
	Зберігати в холодному місці	

