



ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКА ADPLAST 615





ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКА ADPLAST 615

ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКА ADPLAST 615 KAPCI – це 1K грунт для пластику. Використовується як пряма ґрунтовка для різноманітних пластиків перед нанесенням будь-якого наступного шару. Продукт можна використовувати при температурі вище 18°C.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Під час фарбування пластику варто дотримуватися наступних кроків:

- Визначте тип пластику.
- Визначте правильну лакофарбову систему для цього типу пластику.
- Початкове очищення слід проводити за допомогою теплої мильної води з наступним ополіскуванням і ретельним висушуванням. Злегка відшліфуйте поверхню шліфувальною шкуркою Scotchbrite Ultrafine, змоченою мильним розчином. Ретельно промийте поверхню чистою водою і дайте їй висохнути. При необхідності повторіть процес.
- Після шліфування та очищення нанесіть антистатичний очищувач за допомогою безворсової тканини. Для витирання використовуйте іншу безворсову тканину. Перед ґрунтуванням важливо переконаватися, що поверхня хімічно чиста і ретельно висушена. Перед застосуванням очищувача попередньо заґрунтований пластик слід відшліфувати шліфувальною шкуркою з поролоновою основою P600-P800.

НАНЕСЕННЯ

- Карсі 615 – це готовий до використання продукт.
- Перед застосуванням добре струсіть банку.



НАЛАШТУВАННЯ ФАРБОПУЛЬТА

		Дюза	Тиск на вході	Тиск розпилення
	Звичайний	1.2-1.3 мм	2 бари (26-29 psi)	
	HVLP	1.2-1.3 мм	2 бари (26-29 psi)	0.7 bar (8-10 psi)
*Зверніться до рекомендацій виробника пістолета-розпилювача.				

НАЛАШТУВАННЯ ФАРБОПУЛЬТА

	Кількість шарів		Перерва між нанесенням
	Нанесіть 1 звичайний шар		15-20 хв./20°C перед нанесенням покриття

У таблиці нижче показано застосування Карсі 615 для найпоширеніших типів пластику, що використовуються сьогодні в автомобільній промисловості.

Тип пластику	Опис	Розміщення на машині ¹	Грунт КАРСІ 615
ABS	Акрилонітрил-бутадієн-стирол	Дзеркала заднього виду, дах, спойлери, ковпаки (колісні диски), бампери, накладки	Так
GRP (Fiberglass, UP)	Армований скловолокном пластик (на основі поліефірної смоли)	Бампер, капот, спойлери, кузов	Не обов'язково
PP	Поліпропілен	Бампери, накладки, дзеркала, підлогові ящики для багажу, приладова панель, акумуляторні батареї	N/A ²
PP-E	Поліпропіленова піна	Підлоговий ящик для багажу	Так
PP+E/P	Каучук денатурований Поліпропілен	Бампери, крило	Так
PP/EPDM	Поліпропілен / Етилен-пропілен-дієн	Бампери	Так
PP+E/P-TD (HMPP)	Талькова польова гума модифікована, поліпропілен	Бампери	Так
PP/TD10 (PPF)	Тальцеве поле (10%) поліпропіленове	Обшивка	Так
PP/TD20 (PPF)	Тальцеве поле (20%) поліпропіленове	Обшивка, приладова панель	Так
PP/PC	Поліпропілен / полікарбонат	Бампери	Так
PC/PET	Полікарбонат / поліетилен терефталат	Зовнішня дверна ручка	Так
TSOP	Toyota Супер олефіновий полімер	Бампери	Так

¹ Найпоширеніші місця розташування.

² N/A – не застосовується.

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

- Для отримання повної інформації про охорону здоров'я та безпеку, будь ласка, зверніться до паспорту безпеки матеріалів (MSDS).
- Дотримуйтесь попереджувальних написів, розміщених на контейнері.
- Під час використання цих продуктів необхідно носити захисні окуляри та відповідне захисне спорядження.
- У робочому середовищі повинна бути забезпечена хороша вентиляція.

