



ШПАТЛІВКА ДЛЯ ПЛАСТМАСИ MULTI PLASTIC PUTTY



ЛЕГКА ШПАТЛІВКА MULTI PLASTIC PUTTY

ШПАТЛІВКА ДЛЯ ПЛАСТМАСИ MULTI PLASTIC PUTTY HRV – вискоеластична багатофункціональна шпаклівка, розроблена спеціально для нанесення на пластикові основи, включаючи поліпропілен. Легко наноситься і моделюється. Можна використовувати як наповнювач і як фінішну шпаклівку. Забезпечує покриття без пор, яке легко шліфується. Має адгезію до металевих основ, зокрема до сталі, оцинкованої сталі та алюмінію, а також до поліефірних поверхонь.

НАНЕСЕННЯ:

- Поверхня повинна бути чистою, сухою, знежиреною і заматованою абразивними матеріалами.
- Ретельно перемішати шпатлівку за вагою з 2-3% затвердника BPO.
- Наносити протягом 3-5 хвилин при температурі 20°C.

! Більш висока температура може скоротити термін зберігання і прискорити час висихання.

ПРИМІТКА:

- Використання занадто великої кількості затвердника може призвести до знебарвлення фінішного покриття.
- Не рекомендується використовувати шпатлівку при температурі нижче 15°C.
- Не наносити поверх реактивних ґрунтів та однокомпонентних акрилових продуктів.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

- Вміст ЛОС: 2004/42/ІІВ(В)(250) < 250 г/л
- Термін придатності: 12 місяців
- Густина (20°C): 1,93 - 1,94 г/см³



НАНЕСЕННЯ:

	Очищення поверхні	
	Додавання затвердника	Шпатлівка - 100 г Затвердник ВРО - 2-3 г
	Заповнення кузова	3-5 хв.
	Час висихання	20-30 хв.
	Ручне шліфування/сухе	P150-P320
	Машинне шліфування/сухе	P150-P320
	Зберігати в холодному місці	

