



ШПАТЛІВКА З СКЛОВОЛОКНОМ GLAS SOFT PUTTY



ШПАТЛІВКА З СКЛОВОЛОКНОМ GLAS SOFT PUTTY

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Легко обробляється і шліфується навіть грубою шліфувальною шкуркою (P120-P150).
- Склошпаклівка може використовуватися безпосередньо під наповнювач.
- Склошпаклівка розроблена для використання на сталі, алюмінії та армованому скловолокном пластику.
- Ручне/машинне шліфування насухо.
- Легко наноситься на однорідні поверхні навіть товстими шарами.
- Склошпаклівка не «забиває» шліфувальний папір і має дуже хорошу адгезію до поверхні.
- Може використовуватися для зміцнення пошкоджених поверхонь.

НАНЕСЕННЯ:

- Поверхня має бути очищеною, сухою, знежиреною і мати матову структуру.
- Ретельно перемішати шпаклівку і 2-3% затвердника ВРО від маси.
- Наносити протягом 5 хвилин при температурі 20°C.
! Вища температура може скоротити термін придатності і прискорити час висихання.

ПРИМІТКА:

- Використання занадто великої кількості затвердника може призвести до зміни кольору фінішного покриття.
- Не рекомендується використовувати шпатлівку при температурі нижче 15°C.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

- Вміст ЛОС: 2004/42/ІІВ(В)(250) <250
- Термін придатності: 12 місяців
- Густина: 1,75 г/см³
- Колір: синій



	Очищення поверхні	
	Додавання затвердника	Шпаклівка - 100 г Затвердник ВРО - 2-3 г
	Заповнення кузова	3-5 хв.
	Час висихання	16-30 хв.
	Ручне шліфування/сухе	P120-P320
	Машинне шліфування/сухе	P120-P320
	Зберігати в холодному місці	

