



ШПАТЛІВКА НАПОВНЮЮЧА 3D PROTECTOR PUTTY



ШПАТЛІВКА НАПОВНЮЮЧА 3D PROTECTOR PUTTY

ШПАТЛІВКА НАПОВНЮЮЧА 3D PROTECTOR PUTTY HRV – багатофункціональна шпаклівка з антиусадковими властивостями. Оснащена спеціальними добавками для підвищення еластичності та значного зменшення усадки під час процесу затвердіння. Ця шпаклівка запобігає появі контурних слідів після реставрації. Дуже м'яка і легко шліфується. Адгезія до всіх металевих поверхонь, включаючи сталь, оцинковану сталь, алюміній, а також до поліефірних основ.

НАНЕСЕННЯ:

- Поверхня повинна бути чистою, сухою, знежиреною і мати матову поверхню.
- Ретельно перемішати шпаклівку за вагою з 2-3% затвердника ВРО.
- Наносити протягом 3-5 хвилин при температурі 20°C.
! Вища температура може скоротити термін придатності і прискорити час висихання.

ПРИМІТКА:

- Використання занадто великої кількості затвердника може призвести до зміни кольору фінішного покриття.
- Не рекомендується використовувати шпаклівку при температурі нижче 15°C.
- Не наносити поверх реактивних ґрунтів та однокомпонентних акрилових продуктів.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

- Вміст VOC: 2004/42/ІІВ(В)(250) < 250 г/л
- Термін придатності: 12 місяців
- Густина: 1,9-2,0 г/см³
- Колір: білий



НАНЕСЕННЯ:

	Очищення	
	Додавання затвердника	Шпаклівка - 100 г Затвердник ВРО - 2-3 г
	Заповнення кузова	3-5 хв.
	Час висихання	20-30 хв.
	Ручне шліфування/сухе	P150-P320
	Машинне шліфування/сухе	P150-P320
	Зберігати в холодному місці	

