



ГРУНТ НАПОВНЮЮЧИЙ LACKIER GRUND





ГРУНТ НАПОВНЮЮЧИЙ LACKIER GRUND

ГРУНТ НАПОВНЮЮЧИЙ LACKIER GRUND СІРИЙ CAR SYSTEM – це ґрунтовка на акриловій основі з відмінними антикорозійними властивостями. Ця універсальна ґрунтовка також швидко висихає.

НАНЕСЕННЯ

Ґрунтовка-спрей слугує адгезійною основою та підготовкою поверхні для всіх видів фарбувальних робіт.

ДАНІ ПРО ПРОДУКТ

- Колір: сірий
- Вміст сухих речовин: 18 %
- Рекомендована товщина шару:
 - по вологому: 75 мкм;
 - по сухому: 35 мкм.
- Теоретичне покриття: 400 мл = 1-2 м²
- Час висихання (20°C): приблизно 30 хвилин
- Час шліфування (20°C): приблизно 2 1/2 години
- Час повторного покриття (20°C): приблизно 10 хвилин
- Затвердіння (20°C): 2-3 години

ОБРОБКА

- Поверхня, що ґрунтується, повинна бути чистою, сухою, без іржі, жиру та масла.
- Перед застосуванням добре струсіть балончик не менше 2-3 хвилин.
- Розпилювати з відстані приблизно 25-30 см від поверхні.
- Наносити тонким шаром рівномірними рухами вгору-вниз і з боку в бік.

ПОДАЛЬША ОБРОБКА

- Після нанесення ґрунтовку необхідно зафарбувати шпаклівкою 2к.



ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Вміст під тиском.
- Не зберігати при температурі вище 50°C.



ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ

Наведені вище технічні дані та інформація, особливо рекомендації щодо нанесення та використання наших продуктів, ґрунтуються на наших сучасних знаннях і досвіді при застосуванні в нормальних умовах.

На практиці матеріали, поверхні або умови на об'єкті настільки відрізняються, що ні з цієї інформації, ні з усної консультації не можна зробити висновок про гарантії щодо результатів роботи або відповідальності, що впливає з будь-яких відносин, за винятком випадків, коли ми звинувачуємося в умислі або грубій недбалості. У цьому випадку користувач зобов'язаний довести, що він вчасно і повністю поінформував нас про всі моменти, необхідні для правильного і перспективного судження, в письмовій формі. Патентні права будь-якої третьої сторони повинні бути дотримані. Крім того, застосовуються наші загальні умови продажу та постачання, а також актуальний технічний паспорт, який слід вимагати.

Вказівки щодо поводження з продуктом та утилізації відходів містяться в нашому паспорті безпеки та специфікаціях Асоціації страхування відповідальності підприємців у хімічній промисловості.

